

ADHESIVOS

para construcción



Pegatirol

Es un excelente adhesivo que al mezclarse con la pasta del tirol mejora su consistencia y fijación a la superficie donde se aplique.

Evita desprendimientos del tirol.

Proporciona a la pasta mayor consistencia, mejora y facilita el planchado del tirol.

Es ideal para tapar grietas en techos y/o paredes.

Es útil en superficies de yeso, concreto, mampostería, piedra o ladrillo.

Rendimiento aproximado de 8 a 10 m²/L a una mano.

Tiempo de secado: 30 min, aprox.

Presentación en 1 lt y 4 lts

Pegayeso

Es un excelente adhesivo que mejora la fijación del yeso a la superficie donde se aplique.

Evita el picado de las superficies.

Proporciona a la pasta mayor consistencia y plasticidad para que el yeso dure más.

Es ideal para tapar grietas en techos y/o paredes.

Es útil para trabajos artesanales, molduras o aplicaciones en yeso.

Rendimiento aproximado de 8 a 10 m²/L a una mano.

Tiempo de secado: 30 min, aprox.

Presentación en 1 lt y 4 lts

Pegaconcreto

Es un adhesivo elaborado con polímeros sintéticos en emulsión, que imparte a las mezclas gran adherencia sobre cualquier sustrato.

Se puede utilizar como adhesivo, adherente o sellador. Como adhesivo para unir concreto nuevo a viejo en elementos no estructurales, tales como aplanados, enjarrados, y enyesados. Como adherente para el nivelado de firmes, donde se colocará parquet, linóleum, loseta, etc., en la elaboración de concretos y morteros con mejor resistencia a la flexión y a la tensión, para reforzar las pinturas de cemento y en la elaboración de morteros y aplanados de gran adherencia. Como sellador de superficies nuevas o porosas.

Su rendimiento depende del uso y la dilución.

Presentación en 1 lt y 4 lts

NFH NACIONAL FERRATERA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

Libramiento Actopan # 90
Amp. Santa Julia. C.P. 42080
Pachuca, Hidalgo, México.

Tel: (52) 7717180080
www.nfh.com.mx
ventas@nfh.com.mx